선정표

선정도

H \ Q	150% 100%	195 130	225 150	300 200	390 260	450 300	495 330	525 350	600 400	675 450	795 530	975 650	1050 700	1200 800
230	322 149.5													
225	315 146.25													
220	308 143													
215	301 139.75													
210	294 136.5													
205	287 133.25													
200	280 130													
195	273 126.75								32-80 30			45-60 37	45-60 37	
190	266 123.5						20-10 18.5	20-10 18.5		32-80 30				
185	259 120.25								32-80-1 30			45-60-2 30	45-60-2 30	45-60 37
180	252 117						20-10-1 18.5			32-80-1 30	32-80 30			
175	245 113.75							20-10-1 18.5	32-70 22					
170	238 110.5						20-90 15			32-70 22	32-80-1 30			45-60-2 30
165	231 107.25							20-90 15	32-70-1 22			45-50 30	45-50 30	
160	224 104						20-90-1 15							
155	217 100.75							20-90-1 15		32-70-1 22	32-70 22			
150	210 97.5			15-80 11			20-80 15		32-60 18.5		32-70-1 22	45-50-2 30	45-50-2 30	45-50 30
145	203 94.25							20-80 15		32-60 18.5				
140	196 91			15-80-1 11	15-80 11		20-80-1 15		32-60-1 18.5					
135	189 87.75	10-100-1 7.5				15-80 11		20-80-1 15		32-60-1 18.5	32-60 18.5			45-50-2 30
130	182 84.5		10-100-1 7.5	15-70 11	15-80-1 11		20-70 15	20-70 15				45-40 30	45-40 30	
125	175 81.25	10-90 5.5			15-70 11	15-80-1 11			32-50 18.5		32-60-1 18.5			
120	168 78	10-90-1 5.5	10-90 5.5	15-70-1 11		15-70 11	20-70-1 15	20-70-1 15		32-50 18.5		45-40-2 22		45-40 30
115	161 74.75	10-80 5.5	10-90-1 5.5		15-70-1 11				32-50-1 15				45-40-2 22	
110	154 71.5		10-80 5.5	15-60 11		15-70-1 11	20-60 11	20-60 11		32-50-1 15	32-50 18.5			45-40-2 22
105	147 68.25	10-80-1 5.5	10-80-1 5.5	15-60-1 11	15-60 11	15-60 11								
100	140 65						20-60-1 11	20-60-1 11	32-40 15		32-50-1 15	45-30 18.5		
95	133 61.75	10-70 5.5	10-70 5.5	15-50 7.5	15-60-1 11	15-60-1 11				32-40 15			45-30 18.5	
90	126 58.5	10-70-1 5.5			15-50 7.5		20-50 11	20-50 11	32-40-1 15		32-40 15			45-30 18.5
85	119 55.25		10-70-1 5.5	15-50-1 7.5		15-50 7.5				32-40-1 15		45-30-2 15	45-30-2 15	
80	112 52	10-60 3.7	10-60 3.7		15-50-1 7.5		20-50-1 11	20-50-1 11			32-40-1 15			
75	105 48.75	10-60-1 3.7		15-40 5.5		15-50-1 7.5	20-40 7.5	20-40 7.5	32-30 11					45-30-2 15
70	98 45.5	10-50 3.7	10-60-1 3.7		15-40 5.5	15-40 5.5				32-30 11				
65	91 42.25		10-50 3.7	15-40-1 5.5			20-40-1 7.5	20-40-1 7.5			32-30 11	45-20 11	45-20 11	
60	84 39	10-50-1 3.7	10-50-1 3.7		15-40-1 5.5	15-40-1 5.5			32-30-1 11	32-30-1 11				45-20 11
55	77 35.75	10-40 3.7	10-40 3.7	15-30 3.7			20-30 5.5	20-30 5.5			32-30-1 11			
50	70 32.5	10-40-1 3.7			15-30 3.7	15-30 3.7			32-20 7.5			45-20-2 11	45-20-2 11	
45	63 29.25		10-40-1 3.7	15-30-1 3.7			20-30-1 5.5	20-30-1 5.5		32-20 7.5	32-20 7.5			45-20-2 11
40	56 26	10-30 2.2			15-30-1 3.7	15-30-1 3.7			32-20-2 5.5	32-20-2 5.5				
H \ Q	100% 150%	130 195	150 225	200 300	260 390	300 450	330 495	350 525	400 600	450 675	530 795	650 975	700 1050	800 1200

1. H는 양정(m)이며, Q는 유량(LPM) 입니다.
2. 양정의 상단은 정격양정의 140% 하단은 65% 입니다.
3. 표안의 표기는 펌프 MODEL 입니다.
   등력(kW)

x 체절운전시 토출압력이 140%를 초과하지 않는다.
유량이 150%로 운전시 토출압력이 65%이상 되어야한다.

1350 900	1500 1000	1800 1200	2100 1400	2250 1500	2400 1600	2700 1800	3000 2000	3375 2250	3600 2400	150% 100%	Q \ H
										322 149.5	230
										315 146.25	225
										308 143	220
										301 139.75	215
										294 136.5	210
										287 133.25	205
65-60 55		90-50 75	90-50 75							280 130	200
				90-50 75		120-50-1 90		150-40 90		273 126.75	195
65-60-1 55	65-60 55				90-50 75		120-50-1 90		150-40 90	266 123.5	190
		90-50-2 55								259 120.25	185
65-60-2 55	65-60-1 55		90-50-2 55			120-40 75				252 117	180
							120-40 75			245 113.75	175
65-50 45	65-60-2 55	90-40 55		90-50-1 55						238 110.5	170
					90-50-1 55	120-40-1 75				231 107.25	165
65-50-1 45	65-50 45	90-40-1 45	90-40 55				120-40-1 75			224 104	160
				90-40 55		120-40-2 75		150-40-1 90	150-40-1 90	217 100.75	155
65-50-2 45	65-50-1 45		90-40-1 45		90-40 55		120-40-2 75			210 97.5	150
	65-50-2 45			90-40-1 45				150-30 75	150-30 75	203 94.25	145
65-40 45										196 91	140
	65-40 45				90-40-1 45	120-30 55				189 87.75	135
							120-30 55			182 84.5	130
65-40-1 37		90-30 37						150-30-2 55		175 81.25	125
	65-40-1 37		90-30 37			120-30-1 55				168 78	120
65-40-2 37				90-30 37	90-30 37		120-30-1 55		150-30-2 55	161 74.75	115
	65-40-2 37					120-30-2 45				154 71.5	110
65-30 30							120-30-2 45			147 68.25	105
	65-30 30	PPL90-30-2 30	90-30-2 30					150-20 45		140 65	100
65-30-1 30									150-20 45	133 61.75	95
	65-30-1 30			90-30-1 37	90-30-1 37	120-20 45				126 58.5	90
65-30-2 22				90-30-2 30	90-30-2 30		120-20 45			119 55.25	85
	65-30-2 22	90-20 30	90-20 30	90-20 30		120-20-1 30				112 52	80
					90-20 30		120-20-1 30	150-20-2 37	150-20-1 45	105 48.75	75
65-20 22		90-20-1 22	90-20-1 22							98 45.5	70
	65-20 22	90-20-2 18.5								91 42.25	65
			90-20-2 18.5	90-20-1 22					150-20-2 37	84 39	60
65-20-1 18.5	65-20-1 18.5				90-20-1 22	120-20-2 30	120-20-2 30			77 35.75	55
				90-20-2 18.5	90-20-2 18.5					70 32.5	50
65-20-2 15	65-20-2 15	90-10 15	90-10 15					150-10 30	150-10 30	63 29.25	45
						120-10 18.5	120-10 18.5			56 26	40
900 1350	1000 1500	1200 1800	1400 2100	1500 2250	1600 2400	1800 2700	2000 3000	2250 3375	2400 3600	100% 150%	Q \ H